




Adams Rite 7100-310-628 ANSI Tip



Genel

Adams Rite 7100-310-628 elektrikli kilit karşılığı, günlük geçiş sayısının fazla olduğu çelik ve alüminyum kapılar için uygundur. Yüksek dayanıklılık seviyesi ile sağladığı güvenlik ve enerji varken yada yokken kilitli kalacak şekilde çalışabilmesi tercih edilmesinin en önemli nedenleri arasındadır.

Özellikler

- *Günlük geçiş sayısının fazla olduğu çelik ve alüminyum kapılar için uygundur.
- *"Enerji varken/yokken kilitli" çalışacak şekilde montaj esnasına göre çalışır.
- *Simetrik gövde yapısına nedeniyle sağa yada sol kapılar için montaj kolaylığı sağlar.
- *Normal çalışma gerilimi 12 VDC olup, 24 VDC modeli opsiyonel olarak mevcuttur.
- *Yüksek dayanıklılığı (907 kg) sebebiyle güvenliğin ön planda olduğu uygulamalar için idealdir.
- *Gövde tek parça çinko-alüminyum döküm olup, hareketli kilit karşılığı paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.
- *Adams Rite 4750 serisi yüksek güvenli kilitler ile uyumludur.

Uygulama

- *Çelik ve alüminyum kapılar
- *Tüm kartlı geçiş sistemleri ile uyumludur.

Teknik Özellikler

Çalışma Prensipleri	Enerji varken/yokken kilitli (değiştirilebilir)
Çektiği Akım	0,332 A @ 12 VDC
Çalışma Voltajı	12 V DC
Dayanıklılık	907 kg
Gövde	Çinko - Alüminyum alaşımı
Hareketli Dil	Paslanmaz Çelik
Alınlık	Alüminyum
Kapı Durumu İzleme Konağı	Yok