




Eff- Eff E7-02135E41 Standart Tip



Uygulama

- *Ahşap ve alüminyum kapılar
- *Tüm kartlı geçiş sistemleri ile uyumludur.

Genel

Eff-Eff E7-02135E41 elektrikli kilit karşılığı, günlük geçiş sayısının fazla olmadığı ahşap ve alüminyum kapılar için uygundur. Ekonomik olması nedeniyle yüksek güvenlik gerektirmeyen kapılarda tercih edilir.

Özellikler

- *Günlük geçiş sayısının fazla olmadığı ahşap ve alüminyum kapılar için uygundur.
- *"Enerji yokken kilitli (fail secure)" kalma esasına göre çalışır.
- *%100 ED özelliğidir. Yani sürekli enerji vererek kilit karşılığının açık kalması sağlanabilir.
- *Simetrik gövde yapısı nedeniyle sağa yada sola açılan kapılar için montaj kolaylığı sağlar.
- *Kilit karşılığı dili hareketli olduğu için montajda esneklik sağlar.(maksimum 3 mm)

Teknik Özellikler

Çalışma Prensibi	Enerji yokken kilitli (fail secure)
Çektiği Akım	270mA @ 12VDC
Çalışma Voltajı	8 - 16 V DC/AC
Dayanıklılık	300 kg
Gövde	Çinko - Alüminyum alaşımı
Hareketli Dil	Çinko - Alüminyum alaşımı
Alınlık	Paslanmaz çelik
Dil Hareket Mesafesi	Maksimum 3 mm
Kapı Durumu İzleme Konağı	Yok